

Logik Controller med GSM modul. Datalogger, 1 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232, 1 x RS485. RTC. 12 - 48VDC

FEATURES

- Indbygget Webserver
- Logiske funktioner med IF-THEN-ELSE-indstilling
- IF-THEN-ELSE til simpel opsætning af betingelser
- Ikke mere programmering. Bare klik og færdig
- Supporterer I/O, tæller, timer, tidsplan, e-mail, rules
- Datalogger og datafiler understøttet
- tilbageføringsfunktion
- Modbus TCP / RTU-protokol til SCADA-software
- problemfri integration
- Til I/O XW-Board med ind- og udgange
- Understøtter I-7000 Remote I/O-moduler (op til 16)
- Understøtter Modbus RTU-slaveenheder (op til 10)
- SNTP-tidssynkronisering understøttet
- Support SMS (GSM: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz)
- Forsyningsspænding: 12 - 48VDC



SPECIFICATIONS

Data	:	Leveres med et 4GB microSD kort
Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W
Netværk	:	10/100Mbit RJ45 stik
Porte	:	COM1: RS232, COM2: RS485
Stik	:	COM1 og COM2 Skrueterminal
Udvidelser	:	Intern I/O udvidelsesbus til 1 stk. udvidelsesmodul

