

L-CON10TC60

## L-CON Controller med 10 x Analog indgang og 6 x Digital udgang. Også til Termocoupler følere, PoE FEATURES

Intelligent Controller med WebServer  
Logiske funktioner, så som: IF-THEN-ELSE  
Ingen programmering. Bare vælg, klik og færdig  
Supporterer: I/O-modul, tæller, timer, e-mail  
Modbus/TCP-protokol til SCADA-software problemfri integration  
IEEE 802.3af-kompatibel Power over Ethernet (PoE)  
1 x RJ45 - 10/100Mbit Ethernet  
7 x Analog input: 0 - +/-2.5V, 0 - 20mA (ext. modstande)  
A/I opløsning: 16bit  
10 samples per sekund  
A/I også til Thermocoupler: J, K, T, E, R, S, B, N,C, L, M, LDIN43710  
6 x Digital output: 0 - +50VDC / 700mA Open Collector  
Forsyningsspænding: PoE eller 12 - 48VDC / 4.5Watt



## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | - 25°C - 75°C                                                                                                                                                                                                                        |
| Forsyning        | : | 12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE                                                                                                                                                                                              |
| Indgang          | : | 10 stk. differentialindgange til termoelementer Opløsning 16 bit nøjagtighed $\pm 0,1 \%$ , drift $\pm 25$ ppm/°C Termoelementer J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, LDIN43710 Leveres med terminalkort Status for afbrudt termoelement |
| Isolation        | : | Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen                                                                                 |
| Netværk          | : | 10/100 Mbit m/RJ45 hunstik                                                                                                                                                                                                           |
| Protokol         | : | Understøtter Modbus/TCP                                                                                                                                                                                                              |
| Udgange          | : | 6 stk. open collector 5 - 50 V 700mA                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensioner      | : | 123 x 72 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                     |

