

L-CON controller med 6 x Digital indgang Wet og 6 x Relæ udgang, 30VDC, 250VAC 5A. indbyggede Logiske funktioner, PoE

FEATURES

- 1 x RJ45 - 10/100 Base-TX Ethernet
- Kan strømforsynes fra PoE
- Indbygget Web-Server til opsætning
- Logiske funktioner med IF-THEN-ELSE Rules, I/O, CGI, Tæller, Timer etc.
- Email opsættes via Web-browser
- Modbus/TCP Protokol
- 6 x Digital Input (Wet Contact - ekstern spænding for High)
- Digitale input har 16 bits tæller
- 6 x Power Relæ Output: 5A ved 30VDC/250VAC
- Power over Ethernet (PoE) eller ekstern DC power supply
- Forsyningsspænding: PoE eller 12 - 48VDC / 5Watt
- Temperaturområde: -25°C ~ +75°C



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Indgang	:	6 stk. Kontakt indgange Logisk 0: maks. 4 V Logisk 1: 10 - 50V Med 16 bit tæller funktion maks. 50 Hz
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Strømforbrug	:	4.8 W
Udgange	:	6 stk. relæudgange type A (slutte) AC: 250 V og 5 A DC: 30 V og 5 A Skiftetider Lukke/åben 6 ms / 3 ms
Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm

