

L-CON Controller med 7 x Temperaturføler indgang,
2/3-wire Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000, 1 x
RJ45 Ethernet, PoE

FEATURES

Intelligent Controller med Webserver
Logiske funktioner, så som: IF-THEN-ELSE
Ingen programmering. Bare vælg, klik og færdig
Supporterer: I/O-modul, tæller, timer, e-mail
Modbus/TCP-protokol til SCADA-software problemfri
integration
IEEE 802.3af-kompatibel Power over Ethernet (PoE)
1 x RJ45 - 10/100Mbit Ethernet
7 x Temperatur sensor input, (differential)
2/3-wire Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000
A/I opløsning: 16bit
12 samples per sekund (Total)
Individuel sensor konfiguration
Forsyningsspænding: PoE eller 12 - 48VDC /
4.5Watt



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm

