

L-CON controller med 6 x Analog indgang, 2 x Analog udgang, 2 x Digital indgang, 2 x Digital udgang, 1 x RJ45, PoE

FEATURES

Intelligent Controller med Webserver
Logiske funktioner, så som: IF-THEN-ELSE
Ingen programmering. Bare vælg, klik og færdig
Supporterer: I/O-modul, tæller, timer, e-mail
Modbus/TCP-protokol til SCADA-software problemfri integration
IEEE 802.3af-kompatibel Power over Ethernet (PoE)
1 x RJ45 - 10/100Mbit Ethernet
6 x Analog input: 0 - +/-10V, 0 - 20mA
A/I opløsning: 16bit
2 x Analog output: 0 - +/-10V, 0 - 20mA
A/O opløsning: 12bit
2 x Digital output: 0 - +50VDC / 700mA Open Collector
2 x Digital input: Dry / Wet: 0 - +30VDC
D/I tæller: 16bit, 50Hz
Forsyningsspænding: PoE eller 12 - 48VDC / 4.5Watt



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Indgang	:	6 stk. differentialindgange: ± 500 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V, 0 - 20mA, 4 - 20mA og ± 20 mA. Indgangsimpedans 2 M Ω ved spænding og 125 Ω ved strøm. Opløsning 16 bit $\pm 0,1$ % præcision
Indgang	:	2 stk. Kan fungere på 2 måder: Som "Dry Contact"; indgangen skifter ved at den lægges til stel eller "Wet Contact"; Logisk 0: maks. 1 V Logisk 1: 3,5 - 30V Med 16 bit tællerfunktion maks. 50 Hz
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Udgange	:	2 stk. ± 150 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V samt ± 20 mA udgangs impedans 500 Ω . Opløsning 12 bit $\pm 0,1$ % præcision
Udgange	:	2 stk. open collector 5 - 50 V 700mA
Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm

