

USB til 1 x RS232 / RS422 / RS485 adapter. 300 - 921,6kbit. Overholder COM signaler +/-11Volt.  
Galvanisk isoleret

### FEATURES

- Seriell til USB konverter med 1 x RS232/422/485-port
- Respekterer +/- 11volt datasignalerne
- Galvanisk isoleret på RSxxx udgangen
- Self-tuner Baud Rate
- Automatisk retningskontrol
- Strømforsynses fra USB porten
- USB stik: Type B
- Supporterer USB 1.1, 2.0 og 3.0
- COM port: terminalblok



## SPECIFICATIONS

|           |   |                                                                                                               |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afstand   | : | Op til 1,2 km med RS422/485                                                                                   |
| Data      | : | Fra 300 bit/sek. til 115,2 kbit/sek.                                                                          |
| Forsyning | : | Forsynes via USB porten forbrug 0,65 W                                                                        |
| Isolation | : | 3000 VDC                                                                                                      |
| Software  | : | Windows 98/ME/2000/XP/Vista (32/64-bit)/7 (32/64-bit)/8 (32/64-bit)/8.1 (32/64-bit)/10 (32/64-bit)/2012/Linux |
| Stik      | : | USB Type B hun og RS232/422/485 Skrueterminaler                                                               |

