

Professionel 5" servicemonitor til Analog
kameraopsætning. Indbygget batteri. Med BNC,
HDMI, VGA, 12VDC ud

FEATURES

- Transportabel Service monitor
- AHD/TVI/CVI/CVBS coax ind og ud, HDMI ind, VGA ind. PAL/NTSC
- 12VDC 1A output til kamera
- 800 x 480 (5:3) 5" TFT farve skærm.
- Understøtter Pan-Tilt-Zoom Pelco-D / P PTZ via RS485
- Forsyning: 5VDC via Micro USB-B stik.
- 5200 mAh batteri, op til 11 timers batteritid
- Velegnet til kamerainstallatører
- Nogle IP kameraer er forsynet med CCTV udgang (BNC)
- Kan ikke anvendes til IP kameraer uden BNC



SPECIFICATIONS

Video	:	PAL/NTSC autogenkendelse
Batteri	:	2 x 3.7V / 2600mAh 18650 battery
Forsyning	:	230 VAC netadapter 5VDC, 1A medfølger
Indgang	:	HDMI
Kabinet	:	Plastik
Maks. opløsning	:	1920 x 1440
Skærm	:	800 x 480 pixel
Skærm	:	5"
Dimensioner	:	174 x 114 x 36 mm

