

1200 Watt ATX strømforsyning, P4, PCIE, SATA kabler FEATURES

1200 W ATX med P4, PCI-Express og SATA
SPÆNDING: 90~264VAC
FREKVENNS: 47~63HZ
INPUT STRØM: 15 (RMS) FOR 120 VAC / 8A (RMS)
FOR 230 VAC
INDSTRØM: 40A MAKS. TIL 120 VAC / 80A MAX. TIL
230 VAC
PFC KAN NÅ MÅLET PÅ 95 % @230VAC, FULD LAST
HOLD UP TID: NÅR STRØMSLUKNING DC OUTPUT 5V
SKAL HOLDES 12 mS I REGULERINGSGRÆNSEN VED
NORMAL INPUT SPÆNDINGSEFFEKTIVITET: TYPISK
80-85 % VED 25°C 115V FULD LAST
STRØM GODT SIGNAL: PÅ FORSINKELSE 100 mS TIL
500 mS, OFF FORSINKELSE 1 mS
OVERKRAFTBESKYTTELSE: TRIP-PUNKT TOTAL
EFFEKT MIN. 110 %, MAKS. 150 %
OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE: +5V→5.8V□6.7V,
3.3V→3.6V□4.3V, +12V→13.2V□15V
OVER STRØMBESKYTTELSE: +3,3V→37,4~51A,
+5V→37,4~51A, +12V→110~150A
KORTSLUTNING: +5V, -5V, +12V, -12V, +3,3V
GENSTART EFTER BESKYTTELSE
TEMPERATUROMRÅDE: DRIFT 0°C□40°C
LÆKESTRØM: 1,5MA MAKS. VED NOMINEL
SPÆNDING VAC
EMI STØJFILTER: FCC KLASSE B, CISPR22 KLASSE B
SIKKERHED : FOR AT MØDE UL, CUL, TUV, CCC
FJERNBETJENING TIL/FRA
160x150x86(mm)



SPECIFICATIONS

Effekt	:	1200W
Maks. effekt	:	1200W
Molex	:	7
Output	:	Max. +12VDC 100A, Max +3.3 VDC 34A, Max +5VDC 34A
Pin	:	24
SATA	:	6
Dimensioner	:	86 x 150 x 160 mm (H x B x D)

