

RFID 2.45GHz læser/skriver til aktive RFID TAG.
Rækkevidde op til 140 m. Ethernet, RS232, RS485.
Aftagelig antenne

FEATURES

- Long Range 2.45GHz RFID læser og skriver
- Op til 140 m rækkevidde
- Programmerbar parameter
- 1 x RJ45 (10/100 Mbit)
- 1 x RS232 (RX,TX)
- 1 x RS485 2-tråds
- Protokol: ICMP, ARP, IP, TCP (Server/Client), UDP, DHCP, HTTP
- Forsyningsspænding: 7 - 15 VDC / 4 Watt
- Dimensioner: 107W x 138H x 30D (mm)
- Vægt: 222g
- Nem installation



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20 til +65 °C
Antenne	:	Rundstrålende (omnidirektionel)
Forsyning	:	7-15 VDC 3,6W. 12 VDC, 1.5 A 230VAC adapter medfølger
Frekvens	:	2,40 - 2,48 GHz
Interface	:	RS232, RS485 og 10/100Mbit Ethernet interface
Læseafstand	:	Op til 140 m afhængig af tag
Protokol	:	ICMP, ARP, IP, TCP (Server/Client), UDP, DHCP, HTTP
Software	:	Administrationssoftware til indstilling af parametre, demosoftware til afprøvning af funktionerne og SDK til udvikling af egen software medfølger.
Dimensioner	:	107 x 138 x 30 mm. Vægt 222 g

