

Trådløs RS232 forbindelse via Bluetooth - leveres som sæt. Op til 100 meter mellem de 2 RS232 porte. FEATURES

- Trådløs RS232 link mellem 2 RS232 porte.
- Leveres kun som sæt (2 stk.).
- BT Ver 2.0+EDR, Class1
- Op til 100meter med medfølgende antenner ved line-of-sight
- Op til 1km med større eksterne antenner (tilkøb)
- Automatisk etablering af forbindelse ved power on
- Med frekvens-hopping for at undgå forstyrrelse
- Baud rate: 1200 - 921,6kbps, 8 databit, O/E/No, 1/2 stopbit
- Opsætning af Baud rate etc. med DIP switch
- RTS/CTS on/off - DTR/DSR/DCD loop-back
- Supporterer multi-forbindelse: 1 master til 4 slaver
- Forsyningsspænding: 5 - 12VDC/80mA



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	Får strøm via medfølgende USB kabel eller 230 VAC adapter. 5 - 12 VDC (maks. 80 mA v/5 VDC)
Frekvens	:	Frekvensbånd: 2.402 ~ 2.480 MHz, frekvens hop: 1.600 gange/sek.
OS SUPPORT	:	Uafhængig af styresystem, kræver ingen drivere
Rækkevidde	:	Op til 100 meters rækkevidde ved frit sigte og medfølgende antenner. Op til 1.000 meter ved anvendelse af større retningsbestemt antenne.

