

Ethernet over 2-tråds forbindelse. VDSL.
10/100/1000Mbit netværk op til 1,4 Km, Med PoE
udgang.

FEATURES

Brug 2 stk. ETH-VDSL2+ til en Ethernet forbindelse (bridge)
2 stk. ETH-VDSL2+ laver en transparent forbindelse
Den overfører data uden at ændre det - som et netværkskabel
Data hastigheden er afhængig af 2-tråds kvaliteten og længden
2 stk ETH-VDSL2+ forbinder automatisk med hinanden.
Der overføres IKKE PoE over 2-tråds forbindelsen
1 x LAN 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X port
1 x VDSL2+ RJ11 hun
Splitter til analogt telefonslutning medfølger
Strømforsyning: 54V/0.74A medfølger
PoE+ (30W) til f.eks. Access Point, IP kamera.
Forberedt for DIN montage, væg montage
DIN beslag tilkøbes



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0~50°C
ESD	:	6KV DC
LED	:	One Power, 3 for RJ-11/VDSL2, 2 for per RJ-45 10/100Base-TX port
Materiale	:	Metal
PoE	:	IEEE 802.3at PoE+ PSE, DC 52V, 30 watts
Porte	:	10/100Base-TX□□1 RJ-45, Auto-Negotiation and Auto-MDI/MDI-X VDSL□□1 RJ-11, female Phone Jack PHONE□□Additional Splitter for POST connection
Strømforsyning	:	DC 54V, 0.74A, medfølger
Vægt	:	206g
Dimensioner	:	97 x 70 x 26 mm

