

ISA CPU kort 386 til DOS, WIN 98, WIN NT, WIN 2000
LPT, 3xRS232, 1 XRS232/422/485

FEATURES

DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz

256MB RAM Onboard

ISA-BUS

Velegnet til udskiftning af ældre PC'er der er kritisk med hensyn til software afvikling i forhold til hastighed osv.

1x LPT

4x COM

4x USB (husk kan ikke bruges med WIN95, DOS)

10/100Mbps Ethernet on board

floppy diskette support!

-20°C ~ +70°C

Understøtter DOS, WIN 95, WIN 98, XP, WIN 2000, XPe, CE, Linux

HENT DRIVERE FRA DANBIT FTP-Server

Lav login til www.danbit.dk.

Når du har varen på skærmen, vil DOWNLOADS være aktiv og du kan hente teknisk info.



SPECIFICATIONS

CPU	:	DM&P Vortex86DX. Monteret med 800 MHz CPU. Kan neddrøses til 100 MHz
Digital I/O	:	16bit GPIO TTL
USB	:	4 x USB 2.0 (Hi-Speed). 2 via bagplade, 2 via BAGPL23USB8, medfølger ikke
Driftstemperatur	:	-20o - 70o C ved 10 - 90 % ikke kondenserende luftfugtighed
BIOS	:	AMI BIOS
Drev	:	1 x UltraDMA100 IDE kanaler, 44 bens til 1 IDE enhed (1 x 2½")
Flash	:	Onboard 4MB SPI flash disk. Compact Flash Type II på printets underside
Grafik	:	XGI Volari Z9s med 32MB onboard. 1 x DB15HD VGA-stik op til 1280x1024 punkters opløsning
Hukommelse	:	Monteret med 256MB DDR2 RAM onboard
Netværk	:	1 x 10/100 Mbit Ethernet m/RJ45 stik
Porte	:	1 x SPP/ECP/EPP bi-direktionel med DB25F-stik via bagplade
Porte	:	3 x RS232 (heraf en som kantmonteret stik med DB9M-stik). 1 x RS232/422/485 via bagplade. 1 x RS485 via 3 bensstik på kortet



SPECIFICATIONS

Strømforsyning	:	Via PICMG 1.0 bussen eller via Molex stik på kortet (5Vdc, 720mA). Se kap. 19 for PSU
Tastatur/mus	:	2 x mini-DIN6 PS/2 via Y-splitterkabel (medfølger)
Watchdog	:	Watchdog timer m/255 niveauer

