

USB galvanisk isolator (3kV) mellem USB-enheder og op til 15 kV overspænding. Udgang 5VDC/420mA

FEATURES

- Isolerer og beskytter USB-enhed fra USB-vært
- Elektrisk isolering op til 3000V begge retninger
- Common mode-filtrering på alle datalinjer
- Udgangsspænding: 5V 420mA
- USB2.0 12 Mbps eller USB1.1 1,5 Mbps med jumper
- Der kræves ingen software eller drivere
- Kortslutningsbeskyttelse
- LED til strømindikation
- Driftstemperatur: -40 - +70°C
- Robust metalhus med DIN-skinne monteret
- USB-kablet er sikkert låst til huset



SPECIFICATIONS

USB	:	USB 1.0/1.1 compliant, USB 2.0 & 3.0 compatible Speed 12Mbps, full-speed USB 1.5Mbps, low speed USB
Driftstemperatur	:	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Beskyttelse	:	Protected with surge protection of 15kV 3000V DC optical isolation for all signals Short circuit protection
Forsyning	:	Power supplied via USB (5V) connector No external power needed
Kabinet	:	SECC metal chassis with DIN rail brackets
Porte	:	1 x tilslutningsport fra pc'en med 1 m USB kabel type A hunstik. 1 x tilslutningsport USB 1.1, type A stik. Kompatibel med USB 2.0 (maks. hastighed er 12 Mbps)
Vægt	:	190g
Dimensioner	:	73mm × 52mm × 25mm (L × W × H) 73mm × 75mm × 25mm (L × W × H) with DIN rail ears

