

7 x indgange til temperaturfølere (differential),
Pt100, Pt1000, Ni120, CU100, CU1000, 2 x RJ45 LAN,
MODBUS, PoE

FEATURES

- Indbygget webserver
- Web-HMI
- Modbus TCP og Modbus UDP-protokoller
- God kommunikationssikkerhed
- 2 x RJ45 port Ethernet - Daisy chain til næste modul
- Dual Watchdog
- Driftstemperaturområde: -25 til + 75 ° C
- I/O Pair. Remotes indgang til Locals (fix IP) udgang
- 7 x RTD-indgang: Pt100, Pt1000, Ni120, CU100, CU1000
- Differentialindgange til temperaturføler, 2 og 3-tråds
- 16bit opløsning
- Forsyningsspænding: PoE eller 10 - 30VDC / 2.5Watt
- PoE er IKKE videreført til næste modul - kun Data.



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 5 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	7 stk. differentialindgange (2- eller 3-tråds). Kan bruges med termoføler af typerne Pt, Balco og Ni RTD
Indgangsimpedans	:	10 k Ω
Maks. hastighed	:	10 samples/sekund
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Nøjagtighed	:	maks. $\pm 0,005$ %
Opløsning	:	16 bits
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch

