

8 x Digital Indgange Wet 0 - +50VDC 500Hz, 8 x
Digital udgang (OC) +40VDC 650mA, 2 x RJ45,
Modbus TCP/UDP, PoE

FEATURES

- Indbygget webserver
- Web-HMI
- Modbus TCP og Modbus UDP-protokoller
- God kommunikationssikkerhed
- Dual Watchdog
- Driftstemperaturområde: -25 ~ +75°C
- I/O Pair. Remotes indgang til locals (fix IP) udgang og modsat
- 8 x Digital indgang (tæller): 0 - +50VDC (500Hz)
- 8 x Digital udgang: Open Collector 0 - +40VDC / 650mA per udgang
- 2 x RJ45 Ethernet - Daisy chain
- Forsyningsspænding: PoE eller 10 - 30VDC / 3Watt
- PoE føres IKKE videre til næste modul - kun Data



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	8 stk. Logisk 0: 0 - 4 VDC, Logisk 1: 10 - 50 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	8 stk. "open collector": 10 - 40VDC / 650 mA (skal forsynes med ekstern forsyningsspænding som strømkilde til de 8 udgange)

