

2,4GHz RFID læser med op til 200 meters rækkevidde - til aktive TAGS med batteri, til positionering FEATURES

- 2,4GHz RFID læser med op til 200 meter
- Omni-directional (SMA)
- RS232, 10/100M Ethernet interface
- Optional: GPRS eller WIFI
- Optional: 2 kanals relæ, 2 kanals trigger input
- Development kit (C++, C#)
- Kompatibel med aktive og passive tags
- 0-100m radius (afhænger af power output)
- kan identificere 300 tags sammetid
- IP65
- DC 5V strømforsyning, 300mW
- dimensioner: 190mm×120mm×40mm uden antenne
- Dimensioner: 320mm×226mm×133mm med antenne
- Vægt: 2 KG
- Driftstemperatur: -40°C ~ +60°C
- API interface til hurtig integration med eksisterende software



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 til +80 °C
Antenne	:	Rundstrålende (omnidirektionel)
Forsyning	:	5V DC (medfølger)
Frekvens	:	2,40 - 2,48 GHz
Interface	:	Ethernet kabel og COM-port kabel
Læseafstand	:	Op til 200 meter afhængig af udsyn
Software	:	Bootloader, API Interface Development Kit, Reader Management Software.
Dimensioner	:	40x120x190mm (H x B x D) (Eksklusiv antenne) Vægt: 600g

