

M485-AD16DA12-I

2 x analog indgang for Strain Gauge 4-wire, 1 x
Excitation ud 0 - +10VDC, 1 x DI og 4 x DO, RS485
bus. 10 - 30VDC

FEATURES

- RS485 modul med 2-kanals Strain Gauge måler
- Høj opløsning: 16-bit
- Excitationsspændingsudgang: 0 ~ +10 V.
- 50 Hz event tæller (digital indgang)
- Høj / lav alarm (digital udgang)
- Lineær Map funktion
- 3000 VDC Intra-modul isolation
- Dobbelt watchdog
- Temperaturområde: -25 til +75°C
- Forsyningsspænding: 10 - 30VDC
- Mål: 123 x 76 x 35 mm



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2,2 W via klemrække
Indgangsimpedans	:	2 M Ω
Isolation	:	3000 VDC
Maks. hastighed	:	10 pr. sek.
Opløsning	:	16 bit, $\pm 0,05$ % præcision
Stabilitet	:	Nulpunktsdrift: $\pm 0,6$ μ V/ $^{\circ}$ C Drift af følsomhed: ± 25 ppm/ $^{\circ}$ C
Udgange	:	12 bit: 0-10 V 0,05 % af FS Drift af følsomhed: ± 50 ppm/ $^{\circ}$ C
Udgange	:	4 stk. "Open collector": 30 VDC, 30 mA

