

15 tommer Marine Panel PC H310, 8 GB RAM, 128 GB SSD, IP65 front

FEATURES

Marine panel PC

(9. generation af Intel CPU, Windows 10, Windows 10 Pro Embedded).

Den har 1024 x 768 pixels synlig opløsning, som er designet og skræddersyet til brug i operatørdisplay og computeroperativsystemer såsom IAS, ICMS, FAMS, AMS, EMS, BWTS, VRCS osv.

MIL-kvalificeret produkt fra militære testregler

Anti-glare og anti-reflekterende TFT LCD-teknologi

LED-baggrundsbelysningsteknologi

Hærdet glas til panelbeskyttelse

Langsigtet livscyklusstyring



SPECIFICATIONS

CPU	:	Intel Core i3 2310M 2.5GHz CPU
Chipset	:	Intel QM67
Chipset	:	Intel® H310 Express Chipset
USB	:	2 x USB 2.0 Front, 4 x USB 3.2 Rear
Serial	:	2 x Com (COM1: RS-232/422/485, COM2: RS-232 Only) 1 x Com (Com3: RS-422/485, Terminal Block)
Driftstemperatur	:	0° til 60° C
Driftstemperatur	:	Temperature - Operation 0-70°C, Storage -30-70°C
Drev	:	1 x 2.5" SATA harddisk eller SSD Monteret med 128GB SSD Harddisk
Hukommelse	:	2 x 204-pin DDR3 SO-DIMM Maks. 8 GB Monteret med 4GB RAM
IP-Tæthed	:	IP 65 Front
Kabinet	:	Stålkabinet og IP65 tæthed i fronten
Kontrast	:	1000:1



SPECIFICATIONS

Mål og vægt	:	5.55 kg
Netværk	:	1 x Intel 82579L 10/100/1000 Mbit Ethernet m/RJ45-stik 1 x Realtek RTL811C 10/100/1000 Mbit Ethernet m/RJ45-stik
Netværk	:	2 x Realtek® PCIe Gb LAN RTL8111H
OS SUPPORT	:	Understøtter Windows XP, 7/8 embedded 7 samt Server 2008. Linux Ubuntu 10.x
OS SUPPORT	:	Windows 10 Pro Embedded
Porte	:	1 x RS232, 1 x RS232/422/485 alle med DB9 hanstik
Skærm	:	15" TFT, 1024 x 768 resistive touch
SSD	:	128GB
Strømforsyning	:	Indbygget 100-240VAC strømforsyning
Synsfelt	:	304.128 H x 228.096 V mm
Tastatur/mus	:	Via USB porte



SPECIFICATIONS

Display	:	15" XGA Color TFT LCD
brightness	:	350 cd/m ²
Dimensioner	:	330 x 402 x 80 mm
Dimensioner	:	402W x 331.5H x 83.3D mm
Certification	:	ABS, DNV, KR, LR, IEC 60945

