

2000VA/1200W UPS nødstrømsforsyning med LCD touch display. Inkl. 2 x 12V/9Ah batteri, Line-interaktiv, Simuleret sinus

FEATURES

Undgå tab af data ved strømsvigt
Kompakt Tower UPS 2000VA/1200Watt
Udgangsspænding: 230VAC / 50Hz
Line-interaktiv betyder indkobling ved netsvigt (2-6ms)
Nødforsynings-tid: 25% load i ca. 15 minutter
Støjniveau: Mindre end 40 dbA ved 1 meter
Modificeret sinuskurve (trappetrin-kurve)
4-6 timers genopladningstid til 90% kapacitet
Auto genstart ved genetableret netforsyning
Understøtter automatisk shutdown via software
USB og RJ45 port, touch display
Batteri: 2 stk. 12V/9Ah - se manual for service
Mål: 320 x 182 x 130 mm
Vægt med batteri: 11 kg
Driftstemperatur: 0 - + 40°C



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0-40°
Andet	:	Egenskaber: Hørlig alarm, LCD-skærm, beskyttelse mod overopladning, overbelastningsbeskyttelse, kold-start funktion, automatisk slukning, udladningsbeskyttelse
Batteri	:	2 x 12V/9Ah
Indgangsspænding	:	AC 220/230/240 V
Interface	:	1 x administration (USB) - 4-PIN USB type B
Kabel	:	1 x USB-kabel - ekstern (medfølger)
Mål og vægt	:	320 x 182 x 130 mm, 11 kg med batteri
Spændingsform	:	Modificeret sinus (trappetrin-kurve)
Udgangsspænding	:	230VAC / 50Hz modificeret sinuskurve
Vægt	:	11.5 kg

