

Ethernet til HART konverter - Master. Tillader 2 Master. Gateway.

FEATURES

- Understøtter HART kort / lang frame
- Understøtter HART Burst-tilstand
- Understøtter punkt-til-punkt eller multi-drop HART-tilstand
- Understøtter tilslutning af op til 15 HART-slaveenheder
- Tillad 2 HART-master
- HC_Tool-værktøjet til modulkonfiguration og HART-kommunikation
- Understøtter firmwareopdatering via Ethernet
- PWR / TxRx indikations-LED
- 4KV ESD-beskyttelse
- Indbygget vagthund
- Valgbar 250Ω belastningsmodstand
- 4 HART-kanaler
- Support VxComm teknik
- Indbygget webserver til netværksindstilling



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 °C ~ +75 °C
Andet	:	Selectable 250 Ω terminal resistor for each HART port. Power reverse polarity protection, Over-voltage brown-out protection
Ethernet	:	10/100 Base-TX with Auto MDI/MDI-X
Isolation	:	500 VDC
Kanaler	:	4
LED	:	PWR : Power Indicator TxRx : Data Received from Ethernet / HART Indicator
Luftfugtighed	:	5% ~ 95% RH, non-condensing
Montering	:	DIN-Rail or Wall Mounting
Stik	:	2-pin screwed terminal block for each HART port

