

## 11 x Power relæ modul til Ethernet / MODBUS/TCP / UDP med PoE. 2 x LAN porte til Daisy Chain FEATURES

- Indbygget webserver
- Web-HMI
- Modbus TCP og Modbus UDP-protokoller
- God kommunikationssikkerhed
- 2-port Ethernet-switch til Daisy-Chain-topologi
- Dobbelt watchdog
- Bredt driftstemperaturområde:  $-25 \sim +75^{\circ}\text{C}$
- I/O pair-forbindelse. Spejler indgang til udgang
- Indbygget I/O
- 11 x Power relæ: 250VAC/24VDC 5A
- Forsyningsspænding: 10 - 30VDC
- PoE spænding føres IKKE til LAN port 2
- DIN beslag



## SPECIFICATIONS

|           |   |                                                                           |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Forsyning | : | 10 - 30 VDC, 2,5 W via klemrække eller PoE                                |
| Netværk   | : | 10/100 Mbit m/RJ45-stik. Indbygget 2 ports switch PoE videre føres ikke   |
| Protokol  | : | Modbus/TCP, TCP/IP og UDP                                                 |
| Software  | : | Leveres med konfigureringssoftware til Windows 2000, XP, Vista, WIN7/8/10 |
| Udgange   | : | 11 stk. relæer ( Slutte ) maks 250VAC/ 5 A eller 24 volt DC / 5 A         |

