

M485-REL4D-I

4 x relæudgange (2 slutte og 2 skifte), 4 x digitale indgange, isoleret og med display, RS485 bus, 10 - 30VDC

FEATURES

- RS485 relæboks med display
- 4 x relæudgange 2 slutte og 2 skifte
- 4 x isolerede indgange
- Forsyning 10 til 30
- RS485 Kommunikationsport
- 16 bit tæller
- ON Voltage Level: 4 V ~ 30 V
- OFF Voltage Level: 0 V ~ 1 V
- Isolation voltage: 3750 Vrms
- Input resistance: 3 kΩ, 0.25 W
- Dual Watchdog



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 ~ +75°C
Andet	:	Contact Rating 0.6 A @ 125 VAC 2 A @ 30 VDC
Baudrate	:	1200 ~ 115200 bps
Forsyning	:	10 ~ 30 VDC 1.4 W via klemrække
Indgang	:	4 optoisolerede digitale indgange, Isolationsspænding: 3750
Indgangsimpedans	:	3 kΩ
Interface	:	RS-485 Modbus RTU, DCON
LED	:	Yes, 1 LED as Power/Communication Indicator I/O LED Indicators --- Yes, 8 LEDs as Digital Input/Relay Output Indicators
Montering	:	DIN-Rail or Wall Mounting
Protokol	:	DCON
Udgange	:	4 relæer 2 type A (slutte), 2 type C (skifte)
Watchdog	:	Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable)

