

6 x Power Relæ, 6 x Digital input over Ethernet Modbus/TCP 1 x RJ45, PoE eller 12 - 48VDC FEATURES

RESTSALG

MODBUS TCP slave modul LAN eller Internet
6 x Power relæ, slutte-kontakt 250VAC/5A,
30VDC/5A

Undgå induktiv belastning

6 x Digital input. High er 10 - 50V

Forsyning via PoE eller 12 - 48VDC

Er med I/O Pair Connection - indgang spejles til udgang.

Med vigtig "Safe setting" som sætter relæer som ønsket

Watchdog som sætter relæer i "Safe setting" ved fejldetektering

Mål: 123 x 72 x 35 mm

Indbygget DIN beslag



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	12 - 48 VDC 2 W eller PoE
Indgang	:	6 stk. isolerede med fælles stel Logisk 0: 0 - 4 V Logisk 1: 10 - 50 V
Isolation	:	3750 VDC
Konfiguration	:	Via webbrowser
Stik	:	Skrueterminaler
Udgange	:	6 relæer Type A (slutte) Belastning: 30 VDC / 5A maks. pr. kanal 250 VAC / 5A maks. pr. kanal
Watchdog	:	2 stk. Watchdog timer. Den ene bruges til at genstarte modulet, hvis det fryser/låser. Den anden kan sætte udgangene til en forud bestemt værdi ved kommunikationsfejl
Dimensioner	:	123 mm x 72 mm x 35 mm

