

4 x Analog ind, 4 x Analog ud, 4 x Digital ind. 16bit, 2 x RJ45 Daisy Chain, I/O Pair-funktion 12 - 48VDC FEATURES

Web-baseret I/O modul, Modbus/TCP / UDP
4 x Analog indgange (Differentiel) Volt eller strøm
Opløsning: 16bit
Analog input: +/-10V, 0 - 20mA (jumper)
4 x Analog udgange Volt eller strøm
Analog output: +/-10VDC, 0 - 20mA (jumper)
4 x Digitale indgange (Dry eller Wet), maks. +30VDC
I/O Pair-funktion - indgang spejles til anden udgang
10 samples per sekund (fast: 50 samples)
Protokol: Modbus TCP / UDP
Forsyningsspænding: 12-48 Volt DC / 5Watt



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	12 - 48 VDC, 4,9 W via klemrække
Maks. hastighed	:	10 samples/sekund
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch
Tæller	:	Digitale Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 100 Hz

