

Trådløs RS232 / RS485 radiomodul til overførsel af
seriel datakommunikation, 1 til 1 eller 1 til flere. DIN
beslag

FEATURES

- Radio-link til seriel overførsel på 2.4GHz båndet
- En til en (P2P) eller en til flere (P2M)
- Rækkevidde op til 700 meter med pisk-antenne
- Rækkevidde forbedres med Panel antenne
- Serielport: RS232 eller RS485
- Forsyning og COM port er med skureterminaler
- 5dBi omni-antenne: R/SMA hun stik (udv. gevind og tap)
- Simpel opsætning med dreje- og DIP switche
- 2.4GHz, 16 kanaler
- Forsyning 10 til 30 VDC
- Mål: B 33 x H 108 x D 84 mm
- Driftstemp.: -25 - +75°C
- Kabinet: Plast



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 1 W
Konfiguration	:	Hardware and advanced setting by software
Maks. hastighed	:	2,4 op til 57,6 Kbps ved fuld duplex og 2,4 op til 115,2 Kbps ved halv duplex
Montering	:	DIN rail or Wall Mounting
Rækkevidde	:	Op til 700 meter ved frit sigte
Stik	:	RS232/485 og forsyning Skrueterminaler Antenne: R/SMA hun stik

