

HDMI extender 1080p HD over IP netværk, med PoE,
eller punkt til punkt med PDS kabel. Modtager modul.
Tilkøb sender

FEATURES

- HDMI video modtager med PoE
- Sendermodul tilkøbes: HDMI-MULTI-HD-T
- Egnet til video wall med maks. 64 enheder
- H.264 video encoder/decoder, IR overførsel
- Forsinkelse på ca. 1 sekund fra sender til modtager
- HDMI 1.4a
- Ved forbindelse over IP - anvend switch med IGMP Snooping
- Maks. 64 grupper
- Rækkevidde op til 100m - punkt til switch eller til Sender
- Kabler CAT 6a. God kvalitet
- EDID emulering - muligvis ikke på alle skærme, så køb den fra DANBIT
- 1 x RJ45, 1 x DB-9, 1 x HDMI udgange
- Forsyning IEEE 802.3af/at PoE+ eller 5V DC, 2A (medfølger ikke)
- KRÆVER kvalitet switch ved brug over IP
- Mål: 130 x 82 x 30 mm



SPECIFICATIONS

Video	:	H.264 format for video encoder/decoder. MPEG 1 Layer II format for audio encoder/decoder
Driftstemperatur	:	0-50°
Andet	:	EDID (Extended Display Identification Data) function
Båndbredde	:	15Mbps (max.)
Forsyning	:	IEEE 802.3af/at PoE+; 5V DC, 2A
HDMI	:	HDMI 1.4a
Kabel	:	Cat5e/6 UTP cable
Kanaler	:	DIP (64 channels)
Opløsning	:	Video In Resolution: 1080p @ 60/50 Hz 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz Video Out Resolution: 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz
Porte	:	1 x RJ45, 1 x DB-9, 1 x HDMI out
Protokol	:	TCP, UDP, RTSP, RTP, DHCP, IGMP Snooping, Multicast, IPv4
Rækkevidde	:	100 meters (330 feet) over CAT5e/6 cable



SPECIFICATIONS

Standarder	:	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3af/at PoE+
Vægt	:	290 g
Dimensioner	:	130 x 82 x 30.25 mm

