

HDMI 1080p HD extender over LAN og direkte PDS kabel. Med PoE, Sender modul. Tilkøb Modtager

FEATURES

- HDMI HD video transmitter PoE
- Med HDMI Loop out til lokal monitor
- Egnet til video wall
- Forsinkelse på ca. 1 sekund fra sender til modtager
- HDMI 1.4a - H.264
- Ved IP multicast anvend switch med IGMP Snooping
- Rækkevidde op til 100m
- Kabler Kat. 5e/6
- EDID emulering
- IR overførsel
- 1 x RJ45, 1 x DB-9, 1 x HDMI indgang, 1 x HDMI udgang
- Forsyning IEEE 802.3af/at PoE+; 5V DC, 2A (medfølger ikke)
- Som modtager anvend HDMI-MULTI-HD-R



SPECIFICATIONS

Video	:	H.264 format for video encoder/decoder. MPEG 1 Layer II format for audio encoder/decoder
Driftstemperatur	:	0-50°
Andet	:	EDID (Extended Display Identification Data) function
Båndbredde	:	15Mbps (max.)
Forsyning	:	IEEE 802.3af/at PoE+ 5V DC, 2A
HDMI	:	HDMI 1.4a
Kabel	:	Cat5e/6 UTP cable
Kanaler	:	DIP (64 channels)
Lyd	:	2-ch uncompressed audio
Opløsning	:	Video In Resolution: 1080p @ 60/50 Hz 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz Video Out Resolution: 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz
Porte	:	RJ45, 1 DB-9, 1 HDMI In, 1 HDMI Out
Protokol	:	TCP, UDP, RTSP, RTP, DHCP, IGMP Snooping, Multicast, IPv4



SPECIFICATIONS

Sikkerhed	:	HDCP compliant
Standarder	:	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3af/at PoE+
Vægt	:	290 g
Dimensioner	:	130 x 82 x 30.25 mm

