

4 x Isoleret digital indgang (tæller) og 4 x relæ
udgang - DCON og Modbus RTU -25 ~ +75°C

FEATURES

4 x Digital indgang og 4 x Relæ udgang
Form A og Form C power-relæ
Source og Sink type af D/I
D/I indgangene er også 16-bit tæller
Konfigurerbar Power-on indstillinger
Konfigurerbar Safe Value indstilling
Dual Watchdog
Temperaturområde: -25 til +75°C
Forsyningsspænding: 10 - 30VDC
DIN-beslag



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 - +75 °C
Baudrate	:	1200 ~ 115200 bps
ESD	:	±4 kV Contact for each Terminal ±8 kV Air for Random Point
Forsyning	:	10 ~ 30 VDC, 1.4 W
Indgang	:	4 x Digital input
Indgangsimpedans	:	10 kΩ
Interface	:	RS-485 Modbus RTU, DCON
Isolation	:	Intra-Module Isolation, Field-to-Logic 3750 VDC
LED	:	1 xLED as Power/Communication Indicator. I/O LED Indicators: 8 LEDs as Digital Input/Relay Output Indicators
Montering	:	Wall, DIN-Rail mount
Protokol	:	Modbus RTU: Slave, DCON: Slave
Stik	:	Screw Terminal



SPECIFICATIONS

Udgange	:	Digital output 4 x Electromagnetic relay
Watchdog	:	Yes
Dimensioner	:	72 mm (W) x 123 mm (H) x 35 mm (D)

