

Industrielt 2 x RS-422/485 PCI-Express serielt kort
med overspændings- og isolationsbeskyttelse med
høj og lav bagplade

FEATURES

2-ports RS-422/485

Kommunikationshastigheder på op til 921,6 Kbps.
2KV overspændingsbeskyttelse, IEC-61000-4-5
niveau 3.

1,5 kV isoleret beskyttelse opfylder IEC-60747-5-5
16C950 UART-controller

RS-422 og RS-485 automatisk detektion og
switching-teknologi

jumper og software gratis.

Automatisk flowkontrol på chippen for at garantere
intet databar.

15KV ESD-beskyttelse for alle serielle signaler
opfylder IEC-61000-4-2-standarden.

Plug-n-Play, I/O-adresse og IRQ tildelt af BIOS.

Certificeret af CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS og
Microsoft WHQL-godkendelse.

Windows 11 24H2 64-bit

Windows 11 23H2 64-bit

Windows 11 22H2 64-bit

Windows 11 21H2 64-bit

Windows 10 22H2 (22H2) 32/64 bit

Windows 10 21H2 (21H2) 32/64 bit

Windows 10 21H1 (21H1) 32/64 bit

Windows 10 20H2 (20H2) 32/64 bit

Windows 10 20H1 (2004) 32/64-bit

Windows 11 IoT Enterprise 24H2

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Windows 11 Enterprise LTSC 2024

Windows 10 IoT Enterprise 22H2

Windows 10 IoT Enterprise 21H2

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 32/64-bit

Windows Server 2022 64-bit



SPECIFICATIONS

Andet	:	Option: PCIe card holder ask for price!
Beskyttelse	:	±15KV ESD IEC-61000-4-2 Air Discharge ±8KV ESD IEC61000-4-2 Contact Discharge ±4KV ESD IEC61000-4-2 Level 2 Line-to-Line 2KV Surge IEC61000-4-5 Level 3 Surge Immunity Test 1.5 KV Isolation IEC60747-5-5 Hi-Pot
FIFO	:	128byte Hardware
Hastighed	:	50bps ~921.6Kbps, Stop bit 1, 1.5,2, Parity even,odd,none,mark,space
Kabel	:	DB44 til 4 x DB9 male , 40CM
PCI	:	PCI express 2.0 x 1 (single lan)
Porte	:	4 x RS422/485
Signaler	:	RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 4-wire RS-485: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 2-wire RS-485: Data+, Data-, GND
Stik	:	DB44 Female

