

ETH-RJ45G-SFP

Mediekonverter RJ45 til fiber. RJ45 10/100/1000Mbit.
Fiber 1000Mbit SFP slot Single Mode eller Multi Mode,
BDID. 5VDC

FEATURES

- 1 x 10/100/1000Mbit RJ45
- 1 x 1000Mbit SFP (kun til Gigabit SFP moduler)
- op til 80km med Single Mode fiber
- op til 550m med Multi Mode fiber
- SFP modul er som standard til LC stik, duplex, Single Mode / Multi Mode.
- BIDI med LC eller med SC (Simplex fiber)
- Tilkøb Gigabit SFP moduler.
- op til 100m med Cat.5e eller Cat.6
- 5% til 95% luftfugtighed
- 5VDC strømforsyning medfølger
- 0°C til +70°C



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0°C to +70°C
Afstand	:	Fiber: Multi-mode: 550 m (fiber size: 50/125 µm), Single-mode: 10/20/50/80 km (fiber size: 8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125 µm), UTP: Cat. 5e or Cat. 6: 100 m
Bølgelængde	:	Multi-mode: 850 nm, Single-mode: 1310 nm, 1550 nm
Luftfugtighed	:	5% to 90% (non-condensing)
Porte	:	1 x RJ45, 1 x SFP
Standarder	:	IEEE802.3z 1000Base-SX/LX , IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3u,100Base-TX, IEEE 802.3 10Base-T
Strømforsyning	:	5V DC 2A

