

4 port USB 3.1 Gen 2 HUB, 2 x USB-A, 2 x USB-C, 10 Gbit/s DIN montage

FEATURES

- 4 port USB 3.1 Gen 2 Hub
- 2 x USB-A, 2 x USB-C, 1 x USB-C Upstream
- Til DIN-Skinne eller Desktop montering
- Understøtter: 10Gbps, 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
- Strømforsyning: +7~24VDC (12V, 1A medfølger) via DC stik eller terminal block
- Strøm pr. port: 0,9A samtidig
- Tilbagekompatibel med: USB 1.1, 2.0, 3.1 Gen 1 (3.0)
- Temperaturområde: 0 ~ 55° C
- Luftfugtighed: 5 to 95% RH
- Dimensioner: 151,1 x 62 x 34 mm



SPECIFICATIONS

USB	:	USB 3.1 Gen 2
Andet	:	0,9 A output pr USB downstream port
Kompatibilitet	:	USB 1.1, 2.0, 3.1 Gen 1, Gen 2
LED	:	LED indicator for hver USB port
Luftfugtighed	:	5 to 95% RH
Maks. hastighed	:	10 Gb/s
Montering	:	DIN skinne eller Desktop montering
Porte	:	2 x USB-A, 2 x USB-C, 1 x USB-C (Upstream)
Strømforsyning	:	+7~24VDC (12V, 1A medfølger) via DC stik eller terminal block
Temperatur	:	0 ~ 55° C
Dimensioner	:	151,1 x 62 x 34 mm

