

Stand alone termisk PT netværks kamera, Temperatur alarm, 400x300 pixels, anti frost FEATURES

Stand alone termisk netværks PT kamera med temperatur alarm

17 forskellige farve justeringer

Micro SD card 128GB

Overvågningsvinkel:H: 15.4° V:11.6°

kan opfange ild: 735m afstand

Kan opfange person: 735m afstand

kan opfange køretøj: 2255m afstand

Kan genkende ild: 245m afstand

kan genkende person: 184m afstand

kan genkende køretøj 564m afstand

Main Stream: D1 @25/30fps

H.265, H.264, MJPEG

Driftstemperatur: -40 °C ~ 60 °C

RJ-45 (10/100Base-T)

Maks 10 brugere

DC12V/POE/AC24V

IP66, metal

Dimensioner:585x251x502mm

Vægt: 22.5Kg (med 50mm linse)



SPECIFICATIONS

Storage	:	NAS Local PC for instant recording Micro SD card 128GB
Video	:	Main Stream: D1 @25/30fps Sub Stream: CIF @25/30fps
Driftstemperatur	:	-40°C~60°C
Alarm	:	Over temperature alarm, Temperature difference alarm
Ethernet	:	RJ-45 (10/100Base-T), 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector
Funktioner	:	Motion detection, Disk alarm, I/O alarm, Temperature alarm, Defog
Indgang	:	Max 10 brugere sammetid
Interface	:	RS485, BNC, Reset knap, RJ45
IP-Tæthed	:	IP66, MEtal
Kompression	:	H.265, H.264, MJPEG
Linse	:	Fixed, motorized focus, 25mm
Pixels	:	400x300



SPECIFICATIONS

Strømforsyning	:	DC36V, Max 100W
Type	:	Uncooled IRFPA Microbolometer
Zoom	:	16X digital zoom
Certifications	:	CE /FCC

