

Stand alone termisk PTZ netværkskamera 400x300 pixels op til 704x576.

## FEATURES

- Ukølet mikrobolometer sensor med 400x300 opløsning
- 25/50 mm motoriseret termisk fokusobjektiv valgfri
- Understøtter 3 temperaturmålereregeltyper (Spot, Line, Area)
- Støt registrering af mennesker og køretøjer
- Smart detektion: indtrængen, enkelt linjekrydsning, dobbelt linjekrydsning, slentretur, forkert vej, folk tæller, gå ind i området, forlad området
- Pålidelig temperatur-anomali alarm
- Temperaturmåling: -20°C ~ 150°C (-4°F ~ 302°F)
- Sluk selvblåsende, stærk vindmodstand
- Frostbeskyttelse, IP66



## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Storage          | : | Micro SD card 128GB                                        |
| Driftstemperatur | : | -40°C~60°C                                                 |
| Ethernet         | : | RJ-45 (10/100Base-T)                                       |
| Focus (mm)       | : | 100mm~ 1000mm                                              |
| Funktioner       | : | Motion detection, Disk alarm, I/O alarm, Temperature alarm |
| Interface        | : | RJ45, RS485, BNC                                           |
| IP-Tæthed        | : | IP66, MEtal                                                |
| Kamera           | : | PTZ mode: 8 Auto Scan, 12 Tour, 6 Track                    |
| Kompression      | : | H.265, H.264, MJPEG                                        |
| Linse            | : | Fixed, motorized focus, 25mm                               |
| Overvågning      | : | vinkel: H:15.4° V:11.6°                                    |
| Pixels           | : | 400x300                                                    |



## SPECIFICATIONS

|                |   |                                                   |
|----------------|---|---------------------------------------------------|
| Sensor         | : | 1/2.8" Sony CMOS                                  |
| Strømforsyning | : | DC36V, Max 80W                                    |
| Type           | : | Uncooled IRFPA Microbolometer                     |
| Zoom           | : | 33 x optisk zoom                                  |
| Resolution     | : | Visible: 2592×1520, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps |
| Vægt           | : | 16.5 KG                                           |
| Dimensioner    | : | 282×419×316mm                                     |
| Certifications | : | CE /FCC                                           |

