

Mediekonverter 100/1000Mbit fiber SFP til RJ45 10/100/1000Mbit. 100/1000Mbit SFP slot, SM eller MM PoE+ PSE

FEATURES

Mediekonverter til 100/1000Base-X SFP transceiver
SFP modul er som standard til LC stik, duplex,
Single Mode / Multi Mode.
Tilkøb Gigabit SFP moduler.
1 x RJ45 10/100/1000Base-TX PoE+
1 x SFP 100/1000Mbit
Strømforsyning: 48-56VDC
Tilkøb evt. DC48V/1.25A-D
End-span PoE (1/2(+), 3/6(-))
PoE effekt er maks. 36 Watt
DIN skinne eller væg montering
Temperatur: -40 til +75°C
Dimensioner: 30 x 70 x 104 mm



SPECIFICATIONS

ESD	:	6KV DC
IP-Tæthed	:	IP30
LED	:	System: Power 1, Power 2 and Fault LED (Green) Fiber port: LNK / ACT (Green) 10/100/1000Base-T port: LNK / ACT, PoE In-use (Green / Orange)
Maks. afstand	:	RJ45 100m
Montering	:	DIN-rail kit and wall-mount ear
PoE	:	Understøtter PoE-effekt op til 36W for PoE-port
Stik	:	RJ45 hunstik og SFP fiberstik
Temperatur	:	-40 til +75°C
Type	:	1-Port RJ-45 interface, auto-negotiation and auto MDI / MDI-X
Understøtter	:	Understøtter IEEE 802.3at/af af PoE+ standarden, kan levere op til 36 Watt. Ud på ben 1/2 (+), 3/6(-)
Vægt	:	251g
Dimensioner	:	30 x 70 x 104 mm

