

7 kanals 0 - 20VDC spændings-datalogger, hastighed 20ms til 12 timer, 16bit opløsning, 4MB hukommelse, Batteridrift, USB

FEATURES

- 16-bit analog-til-digital konverter
- Med temperaturkompensation
- 4 Megabyte hukommelse til log-data
- USB og RS232, automatisk baudrate op til 115.2kbit
- Programmerbare inputområder (0-2 VDC til 0-20 VDC)
- Batteridrift - 10 års batterilevetid
- Tilkøbes: Software til konfiguration, download, plotning, analyse og alarmrapportering (medfølger ikke)
- Konfigurerbare alarmkontroller / overspændingskontrol
- Målehastighed fra 20 millisekunder (1 kanal) til 12 timer
- Robust aluminiumskabinet
- Lakeret printkort til beskyttelse mod fugt, korrosion



SPECIFICATIONS

Alarm	:	2 x programmerbare alarmer per kanal
Batteri	:	Drift i op til 10 år
Interface	:	Mini-USB, RJ45
Kanaler	:	7 stk. analoge indgange
Måleområde	:	0 - 2VDC til 0 - 20VDC
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt: 200 gram

