

7 kanal 4-20mA strøm-datalogger, hastighed 20ms til
12 timer, 16bit opløsning, 2MB hukommelse,
Batteridrift, USB

FEATURES

- 16-bit 4-20mA til-digital konverter
- Med temperaturkompensation
- 2 Megabyte hukommelse til log-data
- USB og RS232, automatisk baudrate op til 115.2kbit
- Inputområder (4-20mA, version med 0-50mA)
- Batteridrift - 10 års batterilevetid
- Tilkøbes: LOG-SITEVIEW Software til konfiguration
til download, plotning, analyse og
alarmrapportering
- Konfigurerbare alarmkontroller /
overspændingskontrol
- Målehastighed fra 20 millisekunder (1 kanal) til 12
timer
- Robust aluminiumskabinet
- Lakeret printkort til beskyttelse mod fugt, korrosion



SPECIFICATIONS

Alarm	:	2 x programmerbare alarmer per kanal
Batteri	:	Drift i op til 10 år
Kanaler	:	7 stk. strøm indgange 4 - 20mA
Måleområde	:	4-20mA, version 2 er 0-50mA
Software	:	Site View til opsætning og visning skal tilkøbes
Dimensioner	:	88 x 64 x 24mm - vægt 200 gram

