

Udendørs RFID læser med POE, IP65, IP67 med 1 x  
Relæ. 125kHz EM, 13,56MHz Mifare

## FEATURES

Udendørs RFID læser, 125kHz EM 13.56MHz  
MIFARE, MIFARE plus, DESFire/EV1 FeliCa  
IP65, IP67

Vandal sikker IK08

Supporter op til 200.000 brugere

1 GHz CPU

4 GB flash + 64MB RAM

Multi buzzer

Driftstemperatutur: -35 - +65°C

Vægt: 144g

Dimensioner: 48 x 145 x 27 mm

RS-485 Master eller slave

10/100 Mbps ethernet

1 x Relæ

PoE

Alternativ forsyningsspænding: 12V DC



**SPECIFICATIONS**

|                  |   |                                         |
|------------------|---|-----------------------------------------|
| CPU              | : | 1 GHZ                                   |
| Driftstemperatur | : | -35°C ~ 65°C                            |
| Forsyning        | : | DC 12 V / DC 24 V                       |
| Hukommelse       | : | 4 GB Flash + 64 MB RAM                  |
| Indgang          | : | 200,000 bruger kan oprettes             |
| IP-Tæthed        | : | IP65, IP67                              |
| LED              | : | Flere farver                            |
| Luftfugtighed    | : | 0% ~ 95%, non-condensing                |
| Netværk          | : | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X             |
| PoE              | : | Supported (IEEE 802.3af compliant)      |
| Porte            | : | RS485, 1ch Master or Slave (Selectable) |
| Relæ             | : | 1 x Relæ                                |



## SPECIFICATIONS

|                |   |                                                        |
|----------------|---|--------------------------------------------------------|
| Vægt           | : | Device: 144g, Bracket: 30g (Including washer and bolt) |
| Dimensioner    | : | 48 x 145 x 27                                          |
| Certifications | : | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG                    |

