

17" Panel PC 6.gen, Projected Capacitiv Touch,
1000Nits til sollys, 9~36VDC forsyning IP66 FRONT,
Glat front

FEATURES

17" TFT-LCD projekteret kapacitiv berøring.
Intel 6. Gen. Core i3 indbygget i3-6100U / i5
(ekstraudstyr).
1 x 260-pin SO-DIMM DDR4 op til 16 GB 2133 MHz.
Fladt frontpanel opfylder IP66
trykstøbt aluminium Chassis Ventilatorløst design
DC 9 ~ 36V bredområde Power Input
Udskæringsmål : 422x331mm
Mål: 439x348x64,8 mm (BxHxD)

MULIGHED: CAN Bus, UPS batteri, 4 xUSB
MULIGHED: OPTICAL bonding til direkte sollys



SPECIFICATIONS

CPU	:	Onboard Intel 6th Core i3/ i5(option) Processors
Storage	:	HDD/SSD1 x 2.5" SATA HDD bay for SATA3 HDD (Easy Accessible)
USB	:	2 x USB 3.0 type A
Driftstemperatur	:	Operating temperature(°C)0~50°C
Approval	:	CE / FCC, Class A
Ethernet	:	2 x GbE LAN RJ-45
Forsyning	:	inputDC 9~36V 1x3-pin DC Power input terminal / 1 x 2-Pin Power Switch
Hukommelse	:	1 x 260Pin SO-DIMM DDR4 up to 16GB 2133MHz
Luftfugtighed	:	humidity10 to 90%@ 40°C, non-condensing
Lyd	:	1 x Audio Line Out
Materiale	:	Aluminum front bezel/ Aluminum die-casting for back cover IP ratingFront Panel IP66
Montering	:	Panel Mounting / VESA 100 x 100



SPECIFICATIONS

OS SUPPORT	:	Windows 7 64 bit / Windows 8 64 bit / Windows 10 IoT 64 bit
Porte	:	1 x DB-9 RS-232/422/485, COM1 (Default RS-232) 1 x RS-232 DB-9, COM2
Skærm	:	Size 17" TFT-LCD Max. resolution 1280 x 1024 Max. color 16.7M Luminance(cd/m ²) 350 Viewangle(H°/V°) 170/170 Backlight lifetime(hrs) 50,000
Touch	:	Projected Capacitive Touch Interface USB Light transmission(%) Over 90% OPTION: RESISTIV TOUCH
Vægt	:	6.25Kg
Dimensioner	:	(mm) 439 x 348 x 64.8

