

RFID UHF 865MHz læser Long Range, Ethernet, RS232 (Option: RS485, Wiegand 26/34, 4G LTE, Wifi) FEATURES

866 - 868MHz CE, udstyret med 12dBi lineær
antenne
EPC Class 1 Gen 2(ISO18000-6C)
Fra 0 ~ 20 meter læseafstand (afhængig af
omgivelserne)
Fra 0 ~ 7 meter skriveafstand (afhængig af
omgivelserne)
Linux OS, Indy R2000 RFID Chip, hurtig og præcis
læsning sats
Ethernet-forbindelse
445 x 445 x 100 mm (LxWxH)
Driftstemperatur: -20 ~ +60°C
IP65
Option - tilkøbes: RS232/485, USB, GPIO, Wiegand
26/34, 4G LTE og WiFi
Option: PoE



SPECIFICATIONS

Digital I/O	:	2-channel Relay Output, 2-channel Trigger Input, 2-channel level Output (optional)
Driftstemperatur	:	-20 ~ +60°C
Afstand	:	Reading Range 0~15m Writing Range 0~5m
Antenne	:	Built-in 12dBi linear polarization antenna
Forsyning	:	DC 12V Input, PoE optional Power Assumption 2W(Standby), 10W(Working)
Frekvens	:	902 - 928MHz, 865 - 868MHz, RF band customized (optional) Frequency Hopping FHSS or Fixed Frequency Power Output +20dBm ~ +30dBm@50Ω load, 1dBm each step
Indikatorer og kontakter	:	Buzzer and LED(Power, Antenna, Reading/Writing)
IP-Tæthed	:	IP65
Luftfugtighed	:	5% ~ 95% (non-condensing)
Software	:	API(C++, C#) development kit (can be customized) Tag Operation Tag Protocol EPC Class 1 Gen 2(ISO18000-6C)
Tilslutning	:	10M/100M Ethernet interfaces Optional Interfaces RS-232/485, Wiegand 26/34 Optional Wireless Module 4G LTE or 802.11 WIFI module Optional I/O
Vægt	:	3.8kg





DANBIT

RFID-865-12+

SPECIFICATIONS



Danbit A/S Værkstedvej 39 Køge, 4600 Denmark



+45 56662020



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.