

RPI-4G-8I40

## Programmerbar Industrial Controller med 8 digitale indgange, 4 relæudgange, 2 COM porte, 4G modem FEATURES

ARM Cortex - A53 CPU, 1,2 GHz

RAM: 1GB SDRAM

16 GB hukommelse

RTC

2 x RS232/422/485

8 x DI og 4 x relæudgange

HDMI

Forsyningsspænding: 9 - 32VDC

4G modul

OS: Linux Raspbian

Mål: 200 x 120 x 30 mm

Bemærk at denne controller kræver programmering og Linux viden.



## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CPU              | : | ARM Cortex - A53 CPU , 1.2 GHz                                                    |
| Driftstemperatur | : | -10°C to 70°C                                                                     |
| Andet            | : | Real Time Clock                                                                   |
| Hukommelse       | : | 1 GB SDRAM                                                                        |
| Hukommelse       | : | 16 GB EMMC Flash ROM                                                              |
| Input            | : | 8 x Digital inputs Dry contact(Open/Close) and Wet contact (Low 0-3V/High 10-30V) |
| Input            | : | DC 9~32 V , 1000 mA 800mA@12V, support DC Jack & Terminal Input                   |
| OS SUPPORT       | : | Raspbian                                                                          |
| Output           | : | 4 x Relay 120VAC @ 10A , 240VAC @ 7A , 24VDC @ 10A                                |
| Porte            | : | 1 x RJ45, 2 x RS232/422/485, 1 x HDMI, 2 x USB2.0                                 |
| Dimensioner      | : | 200 x 120 x 50 mm                                                                 |
| Certifications   | : | RoHS, FCC, CE                                                                     |

