

HDMI Extender / Matrix over netværk (IP), Op til 24 sendere og 96 modtagere, 1080p @ 60Hz, sæt med Sender + Modtager

FEATURES

- HDMI Extender og Matrix over IP.
- Med Video Wall konfiguration
- Opsætning med DIP switch (TX-RX Pair)
- Punkt til punkt over Cat 6. Maks. 100meter. Punkt til mange
- Max 24 sendere og 96 modtagere (kontakt os for at købe TX eller RX enheder separat).
- HDMI 1.3, HDCP 1.3.
- HDMI loop out til lokal skærm
- Opløsning 1080p @ 60/50/30/25/24Hz, 720p @ 60/50Hz.
- Kan forsynes via PoE (802.3af) eller 12VDC 1A (PSU medfølger).
- Strømforbrug: 2,5W.
- Switch skal understøtte protokol: IGMP eller IFMP Snooping.
- Forsinkelse: 120ms
- Driftstemperatur: 0 ~ 40°C.



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - +40°C
Forsinkelse	:	Videosignal kan være forsinket ca. 120mS
Forsyning	:	12VDC, 1Amp
HDMI	:	HDMI type A
Lyd	:	2.1 channel stereo
Opløsning	:	Op til 1080p @60Hz
PoE	:	802.3af
Switch	:	Kan tilsluttes switch som supportere IGMP/IFMP snooping
Udvendige mål	:	125 x 84 x 25mm

