

2 + 2 ports Medie konverter med 2 x SFP
100/1000Mbit, 2 x 10/100/1000Mbit RJ45, Multi Mode
eller Single Mode, PoE++, 12 -56VDC
FEATURES

2 x 10/100/1000BASE-T RJ45 med IEEE 802.3bt PoE++ udgang
2 x SFP-slot 1000BASE-X og 100BASE-FX TC-dual mode
SFP modul er som standard til LC stik, duplex, Single Mode / Multi Mode.
Tilkøb 100Mbit / Gigabit SFP moduler.
PoE++ power op til 95 Watt til PoE
Leverer 54VDC over RJ45 Ethernet kabel til udstyr med Ethernet-PoE-port
Automatisk detektering af IEEE 802.3bt-udstyr - beskytter ikke PoE udstyr mod at blive beskadiget
IEEE 802.3af / at / bt splitter-enheder kompatible
DIP-switch: Valg af standard / Legacy-tilstand
DIN-skinne og vægmontering
12 - 56V DC redundant strøm med omvendt polaritetsbeskyttelse
Strømforsyning tilkøbes
Mål: 153 x 85 x 55 mm
Driftstemperatur -40 til +75°C



ETH-RJ45G-2S2LP

SPECIFICATIONS

Kabinet	:	Metal, IP30, DIN-beslag
PoE	:	12VDC - 56VDC 205Watt
PoE	:	End-span og Mid-span, IEEE 802.3bt Type 4
Dimensioner	:	135 x 85 x 55 mm

