

High Speed 4 analoge indgange 128kHz sample frekvens, 24bit, 2 analoge output 12bit, 1 EI, 7 digitale I/O, -25 - +75°C, PoE

FEATURES

- 4 single ended analog input +/-10V, +/-5V, +/-2.5V... +/-20mV
- 128kS/s for hver kanal sample frekvens
- FIFO: 4000 samples - hukommelse for 30 mio data samples
- 24bit opløsning
- 2 x analog output +/-10V, +/-5V, 0 - 5/10V
- Analog output 12bit opløsning
- Trigger mode: SW, Ext analog
- 1 x 32bit tæller, maks. 30kHz
- 1 x Encoder input: Qadrant/CW/CCW og puls
- 3 x digital input (wet) op til +30VDC
- 4 x digital output (Open Collector) op til +30VDC, 100mA
- Overload beskyttelse op til 1,3A
- 1 x Ethernet port RJ45
- Security: ID, password og IP filter
- Strømforsynes fra PoE eller 12 - 48VDC, 2,6W
- Mål: 120 x 76 x 38 mm
- Kabinet: Metal, med DIN-beslag
- Driftstemperatur: -25 - +75°C



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	PoE eller 12 - 48VDC, 2,6Watt
Hastighed	:	128kHz sample-frekvens for alle 4 indgange
Indgang	:	4 x single-ended (fælles stel) analoge high-speed indgange
Indgang	:	3 stk. wet (forsynes med spænding) op til +30VDC
Kabinet	:	Metal, Din-beslag og vægmontering
Mål og vægt	:	120 x 76 x 38 mm, 350g
Porte	:	1 x RJ45 PoE (PD)
Trigger	:	1,5 microsekund, Falling Edge, 5VDC on, 0,8VDC off
Tæller	:	1 kanal, 32 bit, 30KHz
Udgange	:	4 stk. Open Collector, maks. +30VDC, 100mA
Udgange	:	2 x analog udgang med fælles stel, 12 bit opløsning

