

M-BUS til RS232 / RS422 / RS485 konverter, M-BUS slaveenheder kan tilsluttes, -25 - +75°C

FEATURES

RS485 / RS422 / RS232 konverter til Meter-Bus målere, aktuatorer mv.
Understøtter op til 100 Meter-Bus meter (slaver)
Når du vælger den serielle port, kan kun én vælges til at være aktiv
2 x Baud-hastighed (M-bus og COM-port kan vælges ved forskellige hastigheder)
Baudhastighed: 300 til 115.200 bps
Gennemsigtige data - ingen protokolkonvertering
M-bus forbindelse er 2-leder, max. 350 meter.
større afstand op til 5 km kræver et antal M-bus repeatere
Forsyningsspænding: 10 - 30VDC, 1,8 - 12Watt
Mål: 122 x 72 x 33 mm | Aftagelige klemrækker
Driftstemperatur: -25 - + 75 ° C
DIN beslag
Robust plastikhus



SPECIFICATIONS

Baudrate	:	300 - 115.200 COM-port og M-BUS uafhængig
Data	:	Databit: 5,6,7,8 Stop: 1,2 Parity: None, Even, Odd, Space, Mark
Forsyning	:	10 - 30VDC, 1,8 - 12Watt (afhængig af M-BUS enheder)
Interface	:	M-BUS (meter-bus)
Kabinet	:	Plast med DIN-beslag og terminal-blokke
Mål og vægt	:	122 x 72 x 33 mm
Porte	:	RS485 eller RS422 eller RS232

