

M-BUS til RS232 / RS422 / RS485 MODBUS Master, 2 x
Baud rate vælger. M-Bus standard: EN-13757,
CJ/T-188, -25 - +60°C

FEATURES

RS485 / RS422 / RS232 Master Gateway til Meter-Bus Slaver (målere, aktuatorer etc.)
Supporterer op til 100 Meter-Bus målere (slaver)
MODBUS RTU funktion-code: 0x03 og 0x04 read data
Valg af seriel-port, kun en kan vælges at være aktiv
2 x Baud rate (M-bus og COM-port kan vælges med forskellig hastighed)
Baud rate M-BUS: 300 - 2400 bps
Baud rate COM-port: 300 - 115.200 bps
Transparent data - ingen protokol-konvertering
M-BUS forbindelse er 2-tråds, maks. 350meter.
Større afstand op til 5km kræver et antal M-BUS repeatere
Forsyningsspænding: 10 - 30VDC, 1.8 - 12Watt
Mål: 122 x 72 x 33 mm
Aftagelige terminal-blokke
Driftstemperatur: -25 - +60°C
DIN-beslag
Robust plast kabinet



SPECIFICATIONS

Baudrate	:	300 - 115.200 COM-port og M-BUS 300 - 2400 (uafhængig)
Data	:	Support MODBUS RTU - code 0x03 og 0x04 (Meter data)
Forsyning	:	10 - 30VDC, 1,8 - 12Watt (afhængig af M-BUS enheder)
Interface	:	M-BUS (meter-bus) - slaver
Kabinet	:	Plast med DIN-beslag og terminal-blokke
Mål og vægt	:	122 x 72 x 33 mm
Porte	:	RS485 eller RS422 eller RS232 (MODBUS Master)

