

600VA/240W UPS, nødstrømforsyning, inkl. 1 stk.  
12V/7Ah batteri, line-interaktiv, 2-6 ms  
indkoblingstid, Simuleret Sinus kurve

## FEATURES

- Undgå tab af data ved strømsvigt
- Kompakt Tower UPS 600VA/240Watt
- Line-interaktiv betyder indkobling ved netsvigt (2-6ms)
- Nødforsynings-tid: 50% load i ca. 6 minutter
- Støjniveau: Mindre end 40 dbA ved 1 meter
- Modificeret sinuskurve (trappetrin-kurve)
- 4 timers genopladningstid til 90% kapacitet
- Auto genstart ved genetableret netforsyning
- Batteri: 1 stk. 12V/7Ah - se manual for levetid
- Mål: 279 x 142 x 101 mm
- Vægt med batteri: 4,2 kg
- Driftstemperatur: 0 - + 40°C



**SPECIFICATIONS**

|                  |   |                                        |
|------------------|---|----------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | 0 - +40°C                              |
| Batteri          | : | 12V 7Ah                                |
| Kapacitet        | : | 600VA/240Watt                          |
| Mål og vægt      | : | 279 x 142 x 101 mm, 4,2 kg med batteri |
| Udgangsspænding  | : | 230VAC 50Hz modificeret sinuskurve     |

