

800VA/480W UPS, nødstrømforsyning, inkl. 1 stk.
12V/9Ah batteri, line-interaktiv, 2-6 ms
indkoblingstid, Simuleret Sinus kurve

FEATURES

Undgå tab af data ved strømsvigt
Kompakt Tower UPS 800VA/480Watt
Udgangsspænding: 230VAC / 50Hz
Line-interaktiv betyder indkobling ved netsvigt
(2-6ms)
Nødforsynings-tid: 50% load i ca. 3 minutter
Støjniveau: Mindre end 40 dbA ved 1 meter
Modificeret sinuskurve (trappetrin-kurve)
4-6 timers genopladningstid til 90% kapacitet
Auto genstart ved genetableret netforsyning
Understøtter automatisk shutdown via software
Batteri: 1 stk. 12V/9Ah - se manual for levetid
Mål: 279 x 142 x 101 mm
Vægt med batteri: 4,9 kg
Driftstemperatur: 0 - + 40°C



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - +40°C
Batteri	:	12V 9Ah
Kapacitet	:	480Watt / 800VA
Mål og vægt	:	279 x 142 x 101 mm, 4,9 kg med batteri
Udgangsspænding	:	230VAC 50Hz modificeret sinuskurve

