

1000VA/600W UPS, nødstrømforsyning, inkl. 2 stk.
12V/7Ah batteri, line-interaktiv, 2-6 ms
indkoblingstid, Simuleret Sinus kurve

FEATURES

Undgå tab af data ved strømsvigt
Kompakt Tower UPS 1000VA/600Watt
Udgangsspænding: 230VAC / 50Hz
Line-interaktiv betyder indkobling ved netsvigt
(2-6ms)
Nødforsynings-tid: 25% load i ca. 18 minutter
Støjniveau: Mindre end 40 dbA ved 1 meter
Modificeret sinuskurve (trappetrin-kurve)
4-6 timers genopladningstid til 90% kapacitet
Auto genstart ved genetableret netforsyning
Understøtter automatisk shutdown via software
USB og RJ45 port, touch display
Batteri: 2 stk. 12V/7Ah - se manual for levetid
Ikke egnet til printere og scannere
Mål: 320 x 182 x 130 mm
Vægt med batteri: 8,2 kg
Driftstemperatur: 0 - + 40°C



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - +40°C
Batteri	:	2 stk. 12V/7Ah
Kapacitet	:	600Watt / 1000VA
Mål og vægt	:	320 x 182 x 130 mm, 8,2 kg med batteri
Udgangsspænding	:	230VAC / 50Hz modificeret sinuskurve

