

500VA/300W UPS til DIN-skinne, inkl. 1 stk. 12V
batteri, line-interaktiv, 2-6 ms indkoblingstid, Ægte
Sinus-kurve

FEATURES

UPS med DIN-beslag til styre-tavle, el-skabe, rack-
skab o.lign.
Kompakt alt-i-en til DIN-skinne UPS 500VA/300Watt
Udgangsspænding: 230VAC / 50Hz - ægte
sinuskurve
Line-interaktiv betyder indkobling ved netsvigt
(2-6ms)
Nødforsynings-tid: 50% load i ca. 12 minutter
Støjniveau: Mindre end 40 dbA ved 1 meter
Udgangsspænding er sinuskurve
4-6 timers genopladingstid til 90% kapacitet
Auto genstart ved genetableret netforsyning
Batteri: 1 stk. 12V/7Ah - se manual for levetid
Mål: 250 x 135 x 115 mm
Vægt med batteri: 2,8 kg
Driftstemperatur: 0 - + 40°C



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - +40°C
Batteri	:	2 x 12V/7Ah
Batteri	:	Lithium-ion, indbygget
Kabinet	:	Metal, 2 x DIN-beslag, med blæser
Kapacitet	:	300Watt / 500VA
Mål og vægt	:	280 x 140 x 132 mm, 2,8 kg
Porte	:	RS485
Terminering	:	Skrueterminaler
Udgangsspænding	:	230VAC / 50Hz ægte sinuskurve

