

## 8 x Power Relæ COM N.O, 24VDC/250VAC 5A, 2 x RJ45 Ethernet Daisy chain, Modbus/TCP/UDP, PoE FEATURES

- Indbygget webserver
- Web-HMI
- Modbus TCP og Modbus UDP-protokoller
- God kommunikationssikkerhed
- 2 x RJ45 Daisy chain, kun data føres videre
- Dual Watchdog
- Driftstemperaturområde: -25 ~ +75°C
- I/O Pair - andet moduls indgang spejles til udgang
- 8 x Power Relæ - elektromekanisk, COM N.O
- Relæskiftetid: on: 10ms, off: 5ms
- Relæ kontaktspænding og strøm: 24VDC/250VAC/5A
- Elektromekanisk: Undgå induktiv belastning
- Forsyningsspænding: PoE eller 12 - 48VDC



## SPECIFICATIONS

|           |   |                                                 |
|-----------|---|-------------------------------------------------|
| Forsyning | : | PoE eller 12 - 48VDC, 4Watt                     |
| Netværk   | : | 10/100Mbit 2 x RJ45 PoE og data til Daisy chain |
| Protokol  | : | Modbus/TCP / UDP                                |
| Udgange   | : | 8 stk. Power relæ COM NO                        |

